

Tafel 2

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	506 F 548	Achsschenkelbolzen	1	im Spurhebel eingepreßt
—	—	Sechskantschraube M 12x65 DIN 931 (Ohne C-Offenhalter M 12x5 DIN 931)	6	zur Befestigung des Lenk- und Spurhebels
27	—	Federerring 13 m 6x36 DIN 7	6	
—	—	Zylinderstift	2	
—	—	Schmierkopf B 10 DIN 71412	2	zu Bild 25 u. 26
28	—	f) Radnaben mit Lagerung		
29	U 3499	Radialdichtung A 110x140 DIN 6503	2	
30	—	Abstandsring	2	
31	433 D 580	Ring-Kegel	2	
32	101 F 7802	Radnabe	2	
33	—	Bolzen 4 m 6x10 DIN 7	12	zur Vorderradbefestigung
34	—	Zylinderstiftkanthemutter	12	
35	—	flache Sechskantschraube M 20x1,5 DIN 936	12	
36	—	Kugelmutter A 18 DIN 74361	12	
37	305 F 4380	Ring-Kegel	2	
38	U 3500	Sicherungsring	2	
39	—	Sicherungsblech	2	
40	505 E 890	Nutmutter M 55x1,5 DIN 70852	2	
41	U 3015	Mitnehmerflansch	2	
—	—	Verschlußblech	2	
—	—	Schmierkopf A 10 DIN 71412	2	zu Bild 40
—	—	Kegelwulst	16	
—	—	Sechskantschraube M 10x25 DIN 931	4	
—	—	Sechskantschraube M 10x10 DIN 933	4	

Tafel 2

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	—	Sechskantschraube M 12x25 DIN 933	10	zur Befestigung der Achsgabel, rechts mit Gehäuse
—	U 3666	Sicherungsblech	2	
19	217 F 1305/1	Paßring 0,5 mm	n. Bedarf	
19	217 F 1305/2	Paßring 0,2 mm		
19	217 F 1305/3	Paßring 0,15 mm		
19	217 F 1305/4	Paßring 0,25 mm		
19	217 F 1305/5	Paßring 1,0 mm		
—	—	Sechskantschraube M 12x25 DIN 933	8	zur Befestigung der Achsgabel links mit Gehäuse
—	U 3667	Sicherungsblech	4	
20	406 C 543	Achsschenkel	2	
21	P 3303	Abdichtungsring (42x2x12)	2	
22	—	Sicherungsring 6 mm dick	2	
23	U 3763/1	Druckscheibe 6 mm dick	n. Bedarf	
23	U 3763/3	Druckscheibe 6 mm dick		
23	U 3763/4	Druckscheibe 6 mm dick		
24	501 F 548	Achsschenkelbolzen links	2	
—	—	Sechskantschraube M 12x25 DIN 933	4	zum Achsschenkelbolzen unter
—	—	Federling B 12	4	
—	—	Kegelwulstschmierkopf C 10 DIN 71412	2	
25	513 C 561 do	Lenkspurhebel	1	im Lenkspurhebel eingepreßt
26	506 F 548 309 E 562 do	Achsschenkelbolzen rechts	1	