

Schlepper- typ	Reifengröße		Übersetzungsverh.		Abrißmoment der Rutschkupplung mkg	
	vorn	hinten	vorn	hinten		
					Ausführung	
					trocken	naß
AS 325 A	6.00—16	9—24	8:22	15:14	65	70
AS 330 A	6.50—16	11.25—24	8:22	16:14	65	70
	6.50—20	11.25—24	8:21	13:14	65	70
	6.50—20	10—28	8:21	13:14	65	70
	6.50—20	11—28	8:21	15:15	65	70
AS 718 A	6.00—20	8—32	8:22	19:19	65	
	6.00—20	10—28	8:22	19:19	65	
B 18 A	6.00—20	8—32	8:22	19:19	65	
	6.00—20	10—28	8:22	19:19	65	
A 25 A	6.00—20	10—28	8:22	15:17	65	
	6.00—20	11—28	8:22	16:17	65	
	6.00—20	9—36	8:22	17:17	65	
4 K	6.00—20	8—32	8:22	19:19	65	
	6.00—20	9—32	8:21	19:19	65	
	6.00—20	10—28	8:22	19:19	65	
4 L	6.00—20	8—32	8:22	19:19	65	
	6.00—20	9—32	8:21	19:19	65	
	6.00—20	10—28	8:22	19:19	65	
4 P	6.50—20	11—28	11:29	19:31	120	
	6.50—20	11—32	11:27	19:31	120	
	6.50—20	9—36	11:27	19:31	120	
	10—18	11—28	11:29	19:31	120	
	10—18	11—32	11:27	19:31	120	
	10—20	11—32	11:29	19:31	120	
AS 430/ 440 A	6.50—20	10—28	11:29	16:17	120	
	6.50—20	11—28	11:29	17:17	120	
	6.50—20	9—42	11:28	17:15	120	
	6.50—20	11—38	11:28	17:15	120	
	6.50—20	13—30	11:28	16:15	120	
AS 542 A	6.50—20	13—30	11:28	16:15	120	
	6.50—20	11—38	11:28	17:15	120	
A 45 A	6.50—20	13—30	11:29	17:17	120	
	6.50—20	11—38	11:29	16:15	120	
A 32/ C 40 A	6.50—20	10—28	11:29	16:17	120	
	6.50—20	11—28	11:29	17:17	120	
	6.50—20	9—42	11:28	17:15	120	
B 45 A	6.50—20	13—30	11:29	17:17	120	
	6.50—20	11—38	11:29	16:15	120	
4 N	6.50—20	10—28	11:29	14:17	120	
	6.50—20	11—28	11:29	15:17	120	
	6.50—20	9—36	11:29	16:17	120	
4 R	6.50—20	13—30	11:28	15:16	120	
	6.50—20	11—38	11:28	17:17	120	
	6.50—20	11—28	11:28	14:17	120	
4 S	7.50—20	11—38	12:30	19:20	200	
	7.50—20	13—30	12:30	18:20	200	
	7.50—20	15—30	12:30	20:20	200	
	8.00—20	11—38	12:30	18:20	200	
	8.00—20	13—30	11:30	19:20	200	
	8.00—20	15—30	12:30	19:20	200	