

M·A·N-Ackerdiesel B 18 A/O mit Motor Typ 2 DN

Ergänzung zur Bedienungsanweisung D 232579

Ab Fahrgestell-Nr. 8—500 104 wird der Ackerdiesel Typ AS 718 A mit einem Sechsganggetriebe ausgestattet und erhält die Bezeichnung

B 18 A/O.

Bei den 6 Vorwärtsgängen ist der 1. Gang in seiner Geschwindigkeit so niedrig gehalten, daß er als Kriechgang dient. Die Ersatzteilliste zu diesem neuen Typ enthält alle Unterschiedsteile gegenüber dem AS 718 A sowie eine Längs- und Querschnittzeichnung des Wechselgetriebes und Hinterachsantriebes.

Die Fahrzeuggeschwindigkeit ist bei Bereifung 8—32 und 10—28 im

1. Gang	1,9 km/h
2. Gang	3,0 km/h
3. Gang	5,6 km/h
4. Gang	8,0 km/h
5. Gang	12,1 km/h
6. Gang	20,0 km/h
Rw.-Gang	5,6 km/h

Außerdem hat der Ackerdiesel B 18 A/O an Stelle der Roßlenkung die besonders leichtgängige ZF-Gemmerlenkung Typ GC 37.

Im übrigen gelten die Anweisungen der Druckschrift für den Typ AS 718 A.

Nürnberg, April 1955

MASCHINENFABRIK AUGSBURG-NÜRNBERG A. G.
Werk Nürnberg