

Bild 85

Mähantrieb mit Schaltung (Längs- und Querschnitt)

- 1 = Kupplungsgehäuse
- 2 = Mähantriebsschaltung
- 3 = Schaltdeckel
- 4 = Eingangswelle
- 5 = Hohlwelle
- 6 = Stirnrad
- 7 = Abstandsbuchse
- 8 = Sicherungsring
- 9 = Keilriemenscheibe oder Gewindebuchse
- 10 = Radialdichtring
- 11 = Rillenkugellager
- 12 = Buchse
- 13 = Buchse
- 14 = Sicherungsring
- 15 = Keilbuchse
- 16 = Getriebe-Antriebswelle
- 17 = Rundschnurring
- 18 = Radialdichtring
- 19 = Nadellager
- 20 = Zentrierdeckel
- 21 = Sicherungsring
- 22 = Rillenkugellager
- 23 = Stirnrad

Mähantrieb mittig
(Fabrikat Mörtl)

- 24 = Nadellager
- 25 = Sicherungsring
- 26 = Schiebemuffe
- 27 = Mähantriebswelle
- 28 = Zwischenwelle
- 29 = Stirnrad
- 30 = Rillenkugellager
- 31 = Sicherungsring
- 32 = Lagerbolzen
- 33 = Abstandsbuchse
- 34 = Spannstift
- 35 = Stirnrad (Zwischenrad)
- 36 = Nadellager
- 37 = Radialdichtring
- 38 = Buchse
- 39 = Rillenkugellager
- 40 = Mähantriebswelle
- 41 = Stirnrad
- 42 = Rillenkugellager
- 43 = Ausgleichscheibe
- 44 = Abschlußdeckel
- 45 = Ölableßschraube
- 46 = Dichtung (Abil)
- 47 = Verschlußschraube (keine Öleinfüllung)

Mähantrieb
seitlich
(Fabrikat Rasspe)

